

RAMPE DA CARICO IN ALLUMINIO PER VEICOLI GOMMATI ALUMINIUM LOADING RAMPS FOR WHEELED OR RUBBER TRACKED VEHICLES



Queste rampe sono adatte per caricare veicoli di peso medio come mini escavatori, skid steer, loaders macchine edili, dumper, vetture, macchine professionali da giardino dotati di pneumatici o cingoli in gomma fino ad una portata massima di **4.5 Ton** a coppia

Queste rampe sono realizzate di serie con bordi esterni di contenimento, agevolando l'operatore nella guida del veicolo sulle rampe.


A richiesta le stesse rampe possono essere fornite senza bordo.

These ramps are suitable for loading medium weight vehicles such as mini excavators, skid steers, construction machinery loaders, dumpers, cars, professional garden machines equipped with tires or rubber tracks up to a maximum capacity of **4.5 Ton** per pair.


These ramps are made as standard with side edges, which help the operator in driving the vehicle on the ramps.

On request, the same ramps can be supplied without edges.


SISTEMI DI FISSAGGIO DI SICUREZZA SEMPRE POSSIBILI CON L'APPOGGIO STANDARD
SAFETY FIXING SYSTEMS ALWAYS POSSIBLE WITH STANDARD CONNECTION



APPOGGIO STANDARD
STANDARD CONNECTION



LINGUETTA (DI SERIE)
TAB (STANDARD)



OCCHIELLO E GRILLO DI SERIE
PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO A CATENA
STANDARD EYELET AND SHACKLE
SUITABLE FOR CHAIN FIXING



FORO DI SERIE
PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO
CON PERNO (PERNO SU RICHIESTA)
STANDARD HOLE
SUITABLE FOR PIN FIXING (PIN ON DEMAND)

ALTRI TIPI DI APPOGGIO DISPONIBILI
OTHER AVAILABLE CONNECTION TYPES



APPOGGIO A GANCIO
HOOK CONNECTION




APPOGGIO A GOCCIA
BOTTOM HOOK CONNECTION




APPOGGIO A TUBO
TUBE CONNECTION



SU PROFILO A U
ON U-PROFILE



SU TUBO
ON TUBE




TO21




PER PERNO DI ROTAZIONE
FOR ROTATION PIN

SUPERFICI
SURFACES




STANDARD

TERMINALE
RAMP FOOT




STANDARD

VERSIONE
VERSION



STANDARD CON BORDO
STANDARD WITH EDGES



SENZA BORDO (SU RICHIESTA)
WITHOUT SIDE EDGES (ON DEMAND)

Tipo Type	Portata a coppia per veicoli con passo Load capacity/pair for vehicles with wheelbase			Lunghezza totale Total Length	Larghezza Width		Peso a rampa Weight per ramp
	1,0 m	1,5 m	2,0 m		Interna / Internal	Esterna / External	
	kg			mm	mm		kg
100.25	2.900	3.300	3.300	2.500	300	360	18
100.30	2.200	2.650	2.700	3.000	300	360	22
100.35	1.800	2.050	2.300	3.500	300	360	25
100.40	1.500	1.700	1.900	4.000	300	360	27
115.25	4.100	4.550	4.550	2.500	300	360	19
115.30	3.050	3.700	3.700	3.000	300	360	23
115.35	2.450	2.850	3.100	3.500	300	360	27
115.40	2.000	2.300	2.650	4.000	300	360	31
115.45	1.700	1.900	2.150	4.500	300	360	35