

## RAMPE DA CARICO IN ALLUMINIO PER VEICOLI GOMMATI ALUMINIUM LOADING RAMPS FOR WHEELED OR RUBBER TRACKED VEHICLES



Queste rampe sono adatte per caricare veicoli di peso medio come escavatori, skid steer loaders, macchine edili, dumper, pale caricatori gommate, macchine professionali da forestazione, sollevatori telescopici dotati di pneumatici o cingoli in gomma fino ad una portata massima di **16.9 Ton** a coppia.

Queste rampe sono realizzate di serie con bordi esterni di contenimento, agevolando l'operatore nella guida del veicolo sulle rampe. A richiesta le stesse rampe possono essere fornite senza bordo. Questo modello di rampe nella parte inferiore è dotato di superficie di salita rinforzata per prevenirne la deformazione ed allungare notevolmente la vita utile del prodotto.

La superficie standard di equipaggiamento delle rampe ne permette l'utilizzo con ruote pneumatiche e cingoli in gomma, a richiesta la superficie potrà essere sostituita con una apposita superficie rinforzata. Per il carico di carrelli elevatori e piattaforme aeree con ruote piene si raccomanda di richiedere la versione senza bordo e con superficie rinforzata.




These ramps are suitable for loading medium-weight vehicles such as excavators, skid steer loaders, construction machinery, dump trucks, wheel loaders, professional forestry machines, telescopic handlers equipped with tires or rubber tracks up to a maximum capacity of **16.9 tons** per pair.


These ramps are made as standard with side edges, which help the operator in driving the vehicle on the ramps. On request, the same ramps can be supplied without edges. This kind of ramps are equipped in the lower part with a reinforced climbing surface to prevent deformation and significantly extend the service life of the product.

The standard surface of the ramps allows them to be used with pneumatic wheels and rubber tracks, on request the standard surface can be replaced with a special reinforced surface. For loading forklifts and aerial platforms with solid wheels it is recommended to request the version without edges and with reinforced surface.


**SISTEMI DI FISSAGGIO DI SICUREZZA SEMPRE POSSIBILI CON L'APPOGGIO STANDARD**  
SAFETY FIXING SYSTEMS ALWAYS POSSIBLE WITH STANDARD CONNECTION




APPOGGIO STANDARD  
STANDARD CONNECTION



LINGUETTA (DI SERIE)  
TAB (STANDARD)



OCCHIELLO E GRILLO DI SERIE  
PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO A CATENA  
STANDARD EYELET AND SHACKLE  
SUITABLE FOR CHAIN FIXING




FORO DI SERIE  
PREDISPOSIZIONE PER FISSAGGIO  
CON PERNO (PERNO SU RICHIESTA)  
STANDARD HOLE  
SUITABLE FOR PIN FIXING (PIN ON DEMAND)

**ALTRI TIPI DI APPOGGIO DISPONIBILI**  
OTHER AVAILABLE CONNECTION TYPES



APPOGGIO A GANCIO  
HOOK CONNECTION




SU PROFILO A U  
ON U-PROFILE





SU TUBO  
ON TUBE

**SUPERFICI**  
SURFACES




STANDARD




RINFORZATA (SU RICHIESTA)  
REINFORCED (ON DEMAND)

**TERMINALE**  
RAMP FOOT




RINFORZATO  
REINFORCED

**VERSIONE**  
VERSION



STANDARD CON BORDO  
STANDARD WITH EDGES



SENZA BORDO (SU RICHIESTA)  
WITHOUT SIDE EDGES (ON DEMAND)

Tipo Type	Portata a coppia per veicoli con passo Load capacity/pair for vehicles with wheelbase			Lunghezza totale Total Length	Larghezza Width		Peso a rampa Weight per ramp
	1,0 m	1,5 m	2,0 m		Interna / Internal	Esterna / External	
	kg			mm	mm		kg
<b>210.30</b>	16.9000	16.900	16.900	3.000	550	640	69
<b>210.35</b>	14.300	16.900	16.900	3.500	550	640	79
<b>210.40</b>	11.600	13.400	15.100	4.000	550	640	90
<b>210.45</b>	9.800	11.000	12.500	4.500	550	640	101
<b>210.50</b>	8.500	9.400	10.500	5.000	550	640	112