

## PEDANE MOBILI

### MOBILE DOCK BOARDS



Le pedane mobili da carico in alluminio di Definitive CLM garantiscono versatilità d'impiego e semplicità d'utilizzo: non è infatti prevista alcuna installazione fissa alla banchina di carico e sono movimentabili manualmente da un operatore, grazie alla struttura leggera realizzata in alluminio ed alla presenza di maniglie laterali. Permettono di superare dislivelli sia positivi sia negativi tra i mezzi di trasporto e le banchine di carico/scarico; sono progettate per essere estremamente leggere, ma robuste e resistenti alle intemperie al tempo stesso. L'offerta comprende modelli carrabili con transpallet, carrelli manuali e con carrelli elevatori.

La superficie antiscivolo di cui sono dotate garantisce la massima sicurezza all'operatore, sono dotate inoltre di un solo dispositivo d'arresto che ne previene il movimento accidentale anche nel caso di dislivello tra camion e rampa ridotto oppure inesistente.

Massimo dislivello positivo/negativo previsto da norma in vigore: prevede un'inclinazione non superiore al 12,5%.

#### Portata fino a 4000 kg

Tipo Type	Lunghezza Length	Larghezza Width	Portata Load capacity	Peso Weight	Dislivello (mm) Height difference	
	mm	mm	kg	kg	min	max
<b>BG40.60.125.DT</b>	600	1.250	4.000	23	-75	+ 75
<b>BG40.80.125.DT</b>	800	1.250	4.000	30	-100	+ 100
<b>BG40.100.125.DT</b>	1.000	1.250	3.200	38	-125	+ 125
<b>BG40.120.125.DT</b>	1.200	1.250	2.900	45	-150	+ 150
<b>BG40.150.125.DT</b>	1.500	1.250	2.600	56	-188	+ 188
<b>BG40.60.200.DT</b>	600	2.000	4.000	36	-75	+ 75
<b>BG40.80.200.DT</b>	800	2.000	4.000	48	-100	+ 100

The mobile dock boards in aluminium by Definitive CLM guarantee versatility and ease of use: they are not secured to the loading dock but can be manually moved manually by an operator, since they have a light structure made of aluminium and side handles.

They can be used to overcome both positive and negative differences in height between means of transport and loading/unloading docks; they are designed to be extremely light as well as sturdy and weather-resistant.

The range includes models suitable for pallet trucks, hand trucks and forklifts.

The non-slip surface guarantees handling in absolute safety and there is a single stop device which prevents accidental movement even in case of slight or no difference in height between the truck and ramp.

They are designed according to the maximum positive/negative slope allowed by current regulations: therefore slope must not be over 12.5%.

#### Load capacity up to 4000 kg